



## In het kort

Deze professionele afrastering, van gaasafsluiting met (niet gelast) harmonicagaas, doet zowel dienst als residentiële tuinafsluiting als op bedrijf- en sportterreinen.

**Kortom de ideale combinatie van prijs en kwaliteit!**

**Al dan niet met bijpassende enkele of dubbele tuinpoort.**

## Draadafsluiting met bovenbuis

### Specificaties

#### PALEN

- In- en uitwendig verzinkt en polyester gelakte hoekpalen Ø 60/2,00 mm wanddikte en tussenpalen Ø 48/1,50 mm wanddikte.
- De palen zijn voorzien om ca. 60 cm in de grond te plaatsen op een onderlinge afstand van 2,5m.

#### BOVENBUIS

- Polyester gelakte buizen Ø 42/1,50 mm wanddikte.
- 3,00 m en/of 6,00 m lang.

#### KLEUR

- Groen ral 6005 of zwart ral 9005.

#### GAAS

- Vierkant vlechtwerk, geplastificeerde staaddraad, maaswijdte 50/50 mm, draaddikte 3,1 mm.

#### SPANDRAAD

- Verzinkt en daarna geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm uitwendig.

#### AFMETINGEN

- Beschikbare draadhoogtes: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 m.

## Contact

AEV Afsluitingen  
De Weven 11  
B-3583 Paal (BERINGEN)

Tel.:011 57 17 82

info@afsluitingsmateriaal.be  
www.afsluitingsmateriaal.be

