



AEV
AFSLUITINGEN
afsluitingsmateriaal.be

In het kort

Een stevige afsluiting nodig?
Met deze draadpanelen bieden wij u het totaalpakket. De solide staalnetten zorgen ervoor dat u een ijzersterke afsluiting heeft voor het leven.
Zowel open als volledig dichte afrastering. Met of zonder betonplaat.

Dubbelstaalmat

Specificaties

PALEN

- Stalen buispalen 60/60/2 mm voor gelaste staalmatten met afdekkap in PVC en voorzien van centerboring \varnothing 3 mm voor de bevestiging van de klemmen.
- Uitvoering naar keuze: verzinkt en gecoat in standaardkleur.

DRAADPANELEN

- Gelaste staalmat, standaardlengte van 250 cm met mazen van 50 x 200 mm.
- Draaddiameter: verticaal rond van 6 mm en dubbel horizontaal rond van 8 mm.
- Warmbad verzinkt of verzinkt en gecoat.
- Standaardkleuren: groen (RAL 6005) of zwart (RAL 9005).

BEVESTIGING

- Montage van de panelen d.m.v. bevestigingsklem met zelftapper M6 x 38 mm in de vorgeboorde gaten \varnothing 3 mm van de palen.

AFMETINGEN

- Beschikbare hoogtes 103, 123, 143, 163, 183, 203, en 243 cm.

OPTIES

- Onderaan kan een betonplaat van L. 250 x H. 30 cm voorzien worden, welke geplaatst is tussen PVC plaathouders.
- 100% privacy met behulp van brede vlechtband

Contact

AEV Afsluitingen
De Weven 11
B-3583 Paal (BERINGEN)

Tel.: 011 57 17 82

info@afsluitingsmateriaal.be
www.afsluitingsmateriaal.be

