



Dubbele draadpoort

Tuinpoorten, thermisch verzinkt en polyester gelakt in RAL 6005 of 9005. De poortpalen bestaan uit een ronde buis van 76/2.

Montage gebeurt door kunststof slotkast, slotvanger en inox scharnieren.

Dubbele tuinpoort

Specificaties

KADER

- Staanders in koker 40/40 mm.
- Liggers in koker 35/35 mm.
- Vulling: ingelaste gaasmat met maaswijdte 50/50 mm, draaddikte 5 mm.

PALEN

- Ronde stalen buispalen Ø 76/2 mm wanddikte.
- Paallengte is geplaatste hoogte + 80 cm.

SCHARNIER – EN SLOTWERK

- Polyamide Locinox-slot met geprofileerde cilinder, inclusief 3 sleutels.
- Regelbare inox scharnieren.

AFWERKING

- Warmbad verzinkt en gepoedercoat.
- Kleur: groen (RAL 6005) of zwart (RAL 9005).

STANDAARD AFMETINGEN

- Breedte: 2,00 – 2,40 – 3,00 – 4,00 m.
- Hoogte: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 m.

Contact

AEV Afsluitingen
De Weven 11
B-3583 Paal (BERINGEN)

Tel.: 011 57 17 82

info@afsluitingsmateriaal.be
www.afsluitingsmateriaal.be

